

# Зачем белить трубы?

Каждый шестой пожар в частном жилом секторе возникает из-за недобросовестной подготовки к отопительному сезону.

В целях обеспечения безопасности жилого дома (квартиры) с печным отоплением необходимо соблюдать следующие МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Отремонтировать отопительную печь
- Горизонтальные и вертикальные разделки печей выполнить не менее 38 см
- Утопки печи на сгораемом полу прибить притопочный лист размером не менее 50x70см
- На чердаках все дымовые трубы и стены оштукатурить и побелить (чтобы было видно, появились ли трещины)
- Над трубой на крыше необходим искрогаситель (в ветреную погоду искры могут стать причиной пожара)
- Очищать дымоход от сажи перед началом и в течении всего отопительного сезона не реже 1 раза в три месяца.

## При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на притопочном листе
- Перекалывать металлические печи
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям.

**Ответственность за пожарную безопасность жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, несет домовладелец в соответствии с законодательством РФ.**